IROLLO
1964
ARREDO URBANO E ILLUMINAZIONE ARTISTICA

Irollo S.r.l
ARREDO URBANO &
ILLUMINAZIONE ARTISTICA
Via Vecchia del Bosco,03 Area PIP
80034 Marigliano (NA)
P.Iva 08805051219 - C.F. 08805051219
codice SDI : M5UXCR1

Tel 081/8417111 - Fax 081/5203461
whatsapp: 333 279 2883
e-mail: commerciale@irollo.it; progettazione@irollo.it
sito web: www.irollo.it

Lanterna Corpo Illuminante L019

N.B. La Irollo Srl si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi.
Le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.
Eventuali certificazioni, vanno richieste in fase d'ordine previo compenso economico

IROLLO
1964
ARREDO URBANO E ILLUMINAZIONE ARTISTICA

Irollo S.r.l
ARREDO URBANO &
ILLUMINAZIONE ARTISTICA
Via Vecchia del Bosco,03 Area PIP
80034 Marigliano (NA)
P.Iva 08805051219 - C.F. 08805051219
codice SDI : M5UXCR1

Tel 081/8417111 - Fax 081/5203461
whatsapp: 333 279 2883
e-mail: commerciale@irollo.it; progettazione@irollo.it
sito web: www.irollo.it

Lanterna Corpo Illuminante L019

Lanterna tonda per il montaggio portato e sospeso in tiratura a lastra con decori onrnamentali il tutto in alluminio pressofuso UNI EN 1706.

Composta da:

» Tripode fissato in solido al corpo, dotato di alloggi per schermature in PMMA trasparente o biancopale.

» Coperchio tondo di chiusura ribaltabile per accesso al vano di alimentazione, con sedi per l'alloggio sia di piastra riflettente verniciata bianca che di ottica stradale CUT,OFF in alluminio stampato.

» Unita elettrica indipendente a marchio CE con doppio isolamento classe 2.

I cablaggi predisposti per questa lanterna sono da 70 - 100 - 150 W.

Tutta la bulloneria è inacciaio Inox.

» IP 43 vano ausiliari.

» IP 65 vano lampada.

Possibilità alternativa alla versione L019, come mostrato nelle foto sopra riportate.

Die-cast aluminiutn (UNI EN 1706) round lantern either for base down or base up mounting, with decorations.

Features:

» A three legs open base fixed to the frame, transparent or opal white PMMA lens.

» CE approved electric unit with a class 2 twin insulated.

70-100-150 Watt wiring.

Stainless steel bolts.

» IP 43 for components..

» IP 65 for lamp housing.

Possibility of alternative to the L019 version, as shown in the photos above.

N.B. La Irollo Srl si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi.
Le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.
Eventuali certificazioni, vanno richieste in fase d'ordine previo compenso economico